

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00998/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ" (ООО "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ")
Место нахождения (адрес юридического лица): 624055, Россия, Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, улица Весовая, строение 6, помещение 2.
Адрес места осуществления деятельности: 454038, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Монтажников, дом 5а.
ОГРН: 1196658064130, ИНН 6683016438.
Телефон: +73432074040, адрес электронной почты: info@unicover.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ" (ООО "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ")
Место нахождения (адрес юридического лица) 624055, РОССИЯ, Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, улица Весовая, строение 6, помещение 2.
Адрес места осуществления деятельности: 454038, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Монтажников, дом 5а.
ОГРН: 1196658064130, ИНН 6683016438.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность», место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помеш. 1/1. ОГРН 1107154016166, ИНН 7114501589. Адреса места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58, телефон +74956637104, адрес электронной почты info@alfapb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия минераловатные тепло-, шумоизоляционные, огнезащитные UNICOVER тип SW, формой согласно код ОКПД 2 23.99.19.110
Приложению № 1 на 2 листах, выпускаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.99.19-005-41557602-2020 от 01.10.2020 г. «Изделия минераловатные тепло-, шумоизоляционные, огнезащитные код ТН ВЭД ЕАЭС – UNICOVER® ТИП SW. Технические условия»
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-556/09-2026 от 18.09.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЖЭ01. Акта о результатах анализа состояния производства № 76-АСП/26 от 01.07.2026 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе.
Хранение в крытых складах раздельно по маркам и размерам. Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения изделий – не более 12 месяцев с момента их изготовления. Дата изготовления единицы продукции - 20.06.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.09.2026 по 24.09.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова М.А.
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ58.В.00998/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Наименование, типы, марки модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Изделия минераловатные тепло-, шумоизоляционные, огнезащитные UNICOVER тип SW формой: цилиндры, полуцилиндры, отводы, тройники, переходы, заглушки, плотностью от 60 кг/м³ до 160 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм, без покрытия, с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ALU), с покрытием из стеклоткани (GF); опорные кольца, плотностью 160 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм, без покрытия; цилиндры плоского исполнения/GB, отводы, тройники, плотностью от 60 кг/м³ до 130 кг/м³ и толщине утеплителя от 20 мм до 200 мм, с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ALU), с покрытием из стеклоткани (GF); цилиндры ламельные/LS, отводы, тройники, плотностью от 35 кг/м³ до 60 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ALU), с покрытием из стеклоткани (GF); плиты технические/TB, плотностью от 50 кг/м³ до 150 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм, без покрытия, с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ALU), с покрытием из стеклоткани (GF); маты технические/M, плотностью от 35 кг/м³ до 125 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, без покрытия, с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ALU), с покрытием из стеклоткани (GF); маты ламельные/LM, плотностью от 35 кг/м³ до 60 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, с покрытием из стеклоткани (GF), с покрытием из базальтовой ткани (BF), прошивные маты проволокой из оцинкованной стали/WM, плотностью от 50 кг/м³ до 125 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ALU), с покрытием из стеклоткани (GF), с покрытием из базальтовой ткани (BF), с покрытием из стальной оцинкованной сетки (GSM), с покрытием из нержавеющей сетки (SSM); прошивные маты ровингом из стекловолокна, базальтоволокна/SM, плотностью от 50 кг/м³ до 125 кг/м³, толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ALU), с покрытием из стеклоткани (GF), с покрытием из базальтовой ткани (BF), с покрытием из стальной оцинкованной сетки (GSM), с покрытием из нержавеющей сетки (SSM)	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	п.5.1 - Негорючие (НГ)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова М.А.
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ58.В.00998/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Наименование, типы, марки модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Изделия минераловатные тепло-, шумоизоляционные, огнезащитные UNICOVER тип SW, формой: цилиндры, полуцилиндры, отводы, тройники, переходы, заглушки, плотностью от 60 кг/м ³ до 160 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF), с покрытием из фольма-ткани (FF); цилиндры плоского исполнения/GB, отводы, тройники, плотностью от 60 кг/м ³ до 130 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF), с покрытием из фольма-ткани (FF); цилиндры ламельные/LS, отводы, тройники, плотностью от 35 кг/м ³ до 60 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF), с покрытием из фольма-ткани (FF); маты ламельные/LM, плотностью от 35 кг/м ³ до 60 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF), с покрытием из фольма-ткани (FF); маты технические/M, плотностью от 35 кг/м ³ до 125 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF), с покрытием из фольма-ткани (FF); прошивные маты проволокой из оцинкованной стали /WM, плотностью от 50 кг/м ³ до 125 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF); прошивные маты ровингом из стекловолокна, базальтоволокна /SM, плотностью от 50 кг/м ³ до 125 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 120 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF), с покрытием из фольма-ткани (FF); плиты технические/TB, плотностью от 50 кг/м ³ до 150 кг/м ³ , толщиной утеплителя от 20 мм до 200 мм, с покрытием из армированной алюминиевой фольги (ALU RF), с покрытием из фольма-ткани (FF)	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
	ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
	ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
	ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова М.А.
(фамилия, имя, отчество)